Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

L'esperienza inizia da voi

Lifesize Icon 600 è un sistema video progettato seguendo un principio fondamentale: la semplicità. La configurazione richiede pochi minuti e l'avvio di una videochiamata solo pochi secondi. In breve scoprirete che effettuare e ricevere videochiamate è facile come usare il proprio smartphone.

Inoltre, pensiamo che presto abbandonerete tutte le opzioni puramente vocali a favore del video. Il video velocizza rapporti e collegamenti con clienti, partner, fornitori e colleghi tramite conversazioni aziendali regolari, svolte faccia a faccia. Quando dovete porre una domanda ad uno dei vostri fornitori, vi basterà cercarli nella rubrica e chiamarli. Il video è uno strumento personale e potente. Voi otterrete risultati rapidi, mentre i vostri fornitori, partner e clienti saranno più felici. Lifesize Icon 600 è ideale per gli spazi dedicati ai meeting di grandi dimensioni e offre un'esperienza immersiva che migliora coinvolgimento e produttività. Se poi è in abbinamento a Lifesize Cloud, non esiste al mondo una soluzione di videoconferenza così potente e allo stesso tempo così facile da usare.

La configurazione a due schermi di Lifesize Icon 600 è opzionale. Per ottenere una migliore esperienza video e audio, Lifesize consiglia Lifesize Camera 10x e Lifesize Phone HD.

Provare per credere! Lifesize Icon è facile da usare

- Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud* per un'esperienza di connessioneimpareggiabile, in sala riunioni così come sui computer desktop e sui dispositivi mobile.
- Entra in una sala conferenze virtuale Lifesize attraverso la rubrica dei meeting, con un solo clic.
- I meeting ad-hoc iniziano nella rubrica unificata. Cerca un nome, fai clic e chiama.
- L'escalating a una chiamata di gruppo non poteva essere più facile. Ti basta accettare una chiamata in arrivo o fare clic su un contatto della rubrica per aggiungere partecipanti.
- Offre la stessa esperienza utente dentro e fuori le chiamate di gruppo. Con l'esperienza utente unificata, tutte le chiamate sono uguali.
- Registra e condividi chiamate con Lifesize Record and Share.*
- Le icone presenti nel menu su schermo esprimono chiaramente la funzione o l'operazione ad esse associate; in questo modo, potete fare clic e completare rapidamente quello che volete fare.
- Selezionate i contatti preferiti per avviare in modo rapido e facile le videochiamate.
- Lifesize Icon 600 è progettato per la massima semplicità, flessibilità e importanza.

*È necessario un abbonamento a Lifesize. Prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*

Fai leva sulla potenza del nostro servizio basato sul cloud per offrire vantaggi ancora più sostanziali alla tua azienda. La possibilità di effettuare facilmente chiamate punto-punto e verso cellulari, trasformandole rapidamente in chiamate di gruppo con un clic su un nome in rubrica, è sicuramente una forte attrattiva dei meeting via video. Dal punto di vista dell'IT, la configurazione semplificata tramite il provisioning automatico, la gestione di rete video e l'attraversamento NAT/firewall sicuro ne velocizzeranno l'utilizzo.

La massima esperienza di comunicazione

Lifesize crede fermamente che le videochiamate debbano essere delle esperienze gratificanti. Ciò significa liberarsi di una tecnologia troppo complicata e concentrarsi sugli obiettivi di riunione più importanti per l'utente. Lifesize Icon 600 fa proprio questo. Il telecomando semplificato e l'interfaccia utente vi introducono rapidamente nella riunione. L'immagine HD e l'audio cristallino annullano le distanze e mettono tutti nello stesso spazio. Le riunioni sono più produttive e soddisfacenti per tutti. Ecco cos'è per noi la massima esperienza di comunicazione.

In breve

Combinalo con il servizio Lifesize basato sul cloud*	Rubrica condivisa, stanze virtuali, escalation diretta della chiamata, composizione in base al nome, aggiornamenti automatici del software e molto altro
Registra e condividi chiamate con Lifesize Record and Share*	Registra in tutta facilità una videochiamata o un meeting da qualsiasi dispositivo e pubblica automaticamente i video nella tua raccolta di video
Escalation diretta della chiamata	Accetta le richieste di partecipare alla tua chiamata o aggiungi altre persone tramite la tua rubrica, con un semplice clic del telecomando
Interfaccia utente intuitiva semplificata	Rubrica meeting, interfaccia utente unificata durante le chiamate multiparty, rubrica aziendale unificata, composizione in base al nome, presenza, chat e preferiti
Qualità video	Fino a 1080p60
Qualità presentazione e condivisione	Fino a 1080p; porta dati fisica
Monitor HD	Collegate fino a due display
Videocamera HD	Opzioni videocamera per rotazione, inclinazione e zoom, compresi il supporto per 1080p60 HD e capacità zoom 10x
Lifesize Phone HD	L'intuitivo touchscreen ti consente di gestire sia l'audio che il video
Ovunque	Opzione di montaggio per parete (VESA) o display

*È necessario un abbonamento a Lifesize

NOTA: prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

Sistema di videoconferenza completamente trasformato

Lifesize® Icon 600™

COMPONENTI DEL SISTEMA
- Sistema video Lifesize Icon 600
- Lifesize Camera 10x
- Lifesize Phone HD, Phone di 2ª generazione o Digital MicPod
- Telecomando
- Alimentazione/cavi

COMUNICAZIONI
- SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
- 1 x RJ-45 rete LAN 10/100/1000
- 1 x Lifesize Link per 2 Lifesize Digital MicPod e/o Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione

SUPPORTO PER DUE DISPLAY
- Qualsiasi display HD 720p o 1080p che supporta l'ingresso HDMI

VIDEOCAMERA PTZ HD 1080P60 (LIFESIZE CAMERA 10X)
- Obiettivo zoom grandangolare con un campo visivo di 70 gradi
- Zoom ottico fino a 10x
- Auto focus/Controllo guadagno automatico
- 10 impostazioni predefinite videocamera (locale o remota)
- Cavo HDMI standard da 3,0 m

SPECIFICHE VIDEO
- Massima risoluzione 1920x1080, formato 16:9[1]
- Scansione progressiva di tutte le risoluzioni fino a 60 frame al secondo
- Oltre 200 risoluzioni supportate
- Esempio di bitrate e risoluzioni (H.264 High Profile, AAC-LD):
  - 600 Kbps (720p30)
  - 820 Kbps (720p60)
  - 1,2 Mbps (1080p30)
  - 1,7 Mbps (1080p60)

STANDARD VIDEO
- H.264 High Profile, H.264 Baseline Profile, H.263+, H.263

INGRESSI VIDEO (2 INGRESSI)
- 1 x ingresso video HD (fino a 1080p60) abilitato per HDMI
- 1 x ingresso DVI-I (fino a 1080p60) abilitato per HDMI/VGA

USCITE VIDEO (2 USCITE)
- 1 x uscita video HD (fino a 1080p60) compatibile con HDMI nello schermo principale
- 1 x uscita DVI-I (fino a 1080p60) compatibile con HDMI/VGA nello schermo secondario

LIFESIZE PHONE PER CONFERENZE CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO
- Supporto per frequenza da 90 Hz a 22 kHz
- Portata ***risposta audio fino a 4,57 m
- Alimentato da Lifesize Icon 600 direttamente tramite cavo Lifesize Link
- Interfaccia utente touch screen
- Gestisce video HD, audio e presentazioni
- Supporto aggiuntivo per due Lifesize Digital MicPod
- Cavi opzionali da 4 m e 15 m disponibili

DIGITAL MICPOD CON AUDIO HD COMPLETAMENTE INTEGRATO
- Da 90 Hz a 22 kHz
- Portata ***risposta audio fino a 4,57 m
- Alimentato da sistema video direttamente tramite cavo Lifesize Link da 4 m
- Supporto per due Lifesize Digital MicPod
- Cavi opzionali da 9 m e 15 m disponibili

FUNZIONI AUDIO
- Tecnica di Packet Loss Concealment WebRTC NetEQ
- Full duplex per conversazioni naturali
- Annullamento eco per chiamate senza eco
- Controllo automatico del guadagno
- Riduzione automatica del rumore

STANDARD AUDIO
- G.711, G.722, G.722.1 e G.722.1C con licenza Polycom®, MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

INGRESSI AUDIO (4 INGRESSI)
- 1 x ingresso microfono/linea (3,5 mm)
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione, con Lifesize Digital MicPod opzionali)
- 1 x ingresso video HD
- 1 x ingresso DVI-I

USCITE AUDIO (4 USCITE)
- 1 x uscita linea/cuffia
- 1 x Lifesize Link (Lifesize Phone HD o Phone di 2ª generazione)
- 1 x uscita video HD
- 1 x uscita DVI-I

ALTRI STANDARD SUPPORTATI
- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACCIA UTENTE E FUNZIONI
- Interfaccia utente semplificata
- Telecomando heads-up
- Escalation diretta della chiamata a una di gruppo
- Console di amministrazione interfaccia grafica utente
- Più lingue supportate
- Modalità Non interrompere
- Silenziamento video
- Immagine nell'immagine (PIP)

SERVIZIO LIFESIZE BASATO SUL CLOUD[2]
- Escalation diretta della chiamata per partecipanti video e vocali
- Calendario, rubrica meeting, preferiti, rubrica consultabile unificata
- Abilitazione automatica
- Chiamata di ospiti
- Registrazione e condivisione con un solo pulsante
- Chiamate in mobilità
- Gestione di rete video
- Attraversamento firewall sicuro, più NAT
- Aggiornamenti automatici del software.

SICUREZZA
- Possibilità di disabilitare servizi HTTP e SSH
- Supporto crittografia H.235 (AES) inclusa conformità rigorosa
- Supporto TLS/SRTP
- Kensington Security Slot

FUNZIONI DI INTELLIGENT NETWORKING
- Controllo movimento adattivo (AMC) che comprende la correzione errore di inoltro (FEC) per una qualità video superiore in tutte le condizioni di rete
- Attraversamento NAT/firewall (H.460/SIP)
- Rilevamento automatico larghezza di banda

RUBRICA E INDIRIZZI
- Fino a 10 000 voci nella rubrica
- Strumento di ricerca globale
- Supporto LDAP/conforme allo standard H.350
- Supporto calendario/rubrica riunioni
- Supporto composizione URI H.323 (Annex O)

GESTIONE DEL SISTEMA
- Interfaccia Web
- Configurazione automatica
- SNMP
- Funzione di backup e ripristino
- 2 x USB 3.0
- Supporto seriale
- Supporto VISCA™

ALIMENTAZIONE
- Tensione CA da 100–240 V, 50–60 Hz, 2,5 A tramite alimentazione esterna

DATI AMBIENTALI
- Temperatura di funzionamento: da 0 °C a 40 °C
- Umidità operativa: dal 15% all'85%, senza condensa
- Temperatura di conservazione: da -20 °C a 60 °C
- Livello di umidità durante la conservazione: dal 10% al 90%, senza condensa

DIMENSIONI DISPOSITIVO VIDEO
- Larghezza: 365 mm (14,37")
- Profondità: 163 mm (6,42")
- Altezza: 43,8 mm (1,72")
- Peso: 1,53 Kg (3,37 lbs)

OPZIONI DI MONTAGGIO
- Fori di montaggio: 2 fori per viti M5 distanti 307 mm
- Viti di montaggio: 2 viti M5 (profondità max. di inserimento: 3,8 mm)

NUMERO NORMATIVO
- Lifesize Icon 600 = LFZ-023

[1]Se combinato al servizio Lifesize basato sul cloud, alcune funzionalità e impostazioni vengono gestite da Lifesize per adattare l'esperienza dell'utente al servizio.

[2] Richiede un abbonamento a Lifesize. prezzo e disponibilità delle funzionalità variano in base a tipo di abbonamento, opzioni selezionate e dispositivi associati.

SEDE PRINCIPALE
Austin, Texas, Stati Uniti
+1 512 347 9300
Numero verde per gli Stati Uniti
+1 877 543 3749

UFFICIO REGIONALE APAC
Singapore
+65 6631 2831

www.lifesize.com
E-mail: info@lifesize.com

collabcom
Ihr Videokonferenzpartner in der Schweiz
Öffnungszeiten
Montag – Freitag
8:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Adresse
collabcom ag
Tödistrasse 48
CH-8810 Horgen
Kontakt
+41 43 205 07 80
info@collabcom.ch
www.collabcom.ch

© 2018 Lifesize, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso. Lifesize e il logo Lifesize sono marchi di Lifesize, Inc e potrebbero essere registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DS_Icon600_A4_0318